

 AUTOADESIVOS S.A.	FICHA TÉCNICA TECHNICAL DATA SHEET	Edição: 1.0 Data: 05/04/2024
---	---	---

A6230

REFERÊNCIA: A6230
Part Number: A6230
DESIGNAÇÃO: FITA TELA - HM
Designation: Duct tape – Hot Melt
COMPOSIÇÃO: PE + PET
Composition: PE + PET
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Technical Characteristics

PROPRIEDADES <i>PARAMETERS</i>	VALOR <i>VALUE</i>	TOLERÂNCIA <i>TOLERANCE</i>	UNIDADES <i>UNITS</i>	MÉTODO <i>METHOD</i>
ESPESSURA TOTAL <i>TOTAL THICKNESS</i>	0.19	---	MM	-
TRACÇÃO <i>TENSILE STRENGHT</i>	>32	---	N/cm	AFERA 5004
ALONGAMENTO RUPTURA <i>ELONGATION AT BREAK</i>	>12	---	%	AFERA 5004
ADESÃO A PLACA DE FERRO <i>Adhesion to stainless steel</i>	7	+/- 10%	N/cm	AFERA 5001
PESO TOTAL <i>Total weight</i>	150	+/- 10%	g/m2	-

VALIDADE: 6 MESES APÓS DATA DE ENTREGA
Expiration date: 6 months after delivery date
CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM:

Armazenar o material em local limpo e seca, a uma temperatura ente 15°C e 25°C.
O produto deve ser armazenado protegido de pó, humidade e exposição direta do sol.

Storage conditions:

*Storage the material in a clean dry place, at a temperature between 15°C and 25°C.
Storage place should be free of elevated moisture or extreme humidity, and it should not have direct sunlight.*

NOTE: OS DADOS TÉCNICOS CONTIDOS NA PRESENTE FICHA TÉCNICA TÊM APENAS UM CARÁCTER ORIENTATIVO PARA O UTILIZADOR FINAL NÃO PRESSUPONDO QUALQUER GARANTIA JURÍDICA A DETERMINADAS PROPRIEDADES, UMA VEZ QUE EXISTEM INÚMERAS INFLUÊNCIAS QUE PODEM OCORRER DURANTE A MANIPULAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO PRODUTO.

NOTE:

THIS TECHNICAL DATA IS ONLY ORIENTABLE FOR THE FINAL CONSUMER AND IT DOESN'T ASSUME ANY JURIDICAL GUARANTEE TO CERTAIN PROPERTIES, ONCE THERE ARE NUMEROUS INFLUENCES THAT CAN OCCUR DURING PRODUCTS UTILIZATION AND MANIPULATION

Elaborado por:

Ana Silva

Aprovado por:

Miguel Vilela