

## A8520

**REFERÊNCIA: A8520**

*Part Number: A8520*

**DESIGNAÇÃO: MASKING LOW TACK FINE LINE**

*Designation: MASKING LOW TACK FINE LINE*

**COMPOSIÇÃO: SUPORTE EM PAPEL JAPONÊS LISO (WASHI TAPE) COM ADESIVO ACRÍLICO Á BASE DE ÁGUA, SEM SOLVENTES.**

*Composition: Smooth Washi paper support with water based acrylic solvent free adhesive*

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
Technical Characteristics**

| <b>PROPRIEDADES</b><br><i>PARAMETERS</i>                      | <b>VALOR</b><br><i>VALUE</i> | <b>TOLERÂNCIA</b><br><i>TOLERANCE</i> | <b>UNIDADES</b><br><i>UNITS</i> | <b>MÉTODO</b><br><i>METHOD</i> |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| ESPESSURA TOTAL<br><i>TOTAL THICKNESS</i>                     | 80                           | ---                                   | µm                              | ---                            |
| PESO TOTAL<br><i>TOTAL WEIGHT</i>                             | 72                           | ---                                   | g/m <sup>2</sup>                | ISO536                         |
| ADESÃO AO AÇO<br><i>ADHESION TO STEEL</i>                     | 1,2                          | ---                                   | N/cm                            | AFERA5001                      |
| RESISTÊNCIA À TRACÇÃO (MD)<br><i>TENSILE STRENGTH (MD)</i>    | 30                           | ---                                   | N/cm                            | AFERA5004                      |
| ALONGAMENTO À RUPTURA (MD)<br><i>ELONGATION TO BREAK (MD)</i> | 3,5                          | ---                                   | %                               | AFERA5004                      |

**CARACTERÍSTICAS:** Baixa adesão, linha de pintura com precisão, resistente à humidade e às tintas comuns de base aquosa e base solvente, remoção limpa após 15 dias em interiores, não danifica superfícies delicadas, excelente ancoragem de pintura. Desenvolvida para operações de pintura de interiores sobre superfícies delicadas como papeis de parede e tinta fresca.

**Features:** low adhesion, sharp paint break-lines, resistant to moisture and most common water and solvent base paints, 15 days indoor clean removal, no damages on delicate surfaces, excellent paint anchorage. Designed for indoor masking in painting operations on sensitive surfaces like wallpaper and fresh paint.

**APLICAÇÕES:** Operações de pintura profissional de interiores sobre superfícies delicadas. Retoques em superfícies delicadas.

**Applications:** Indoor professional masking for painting operations. Refinishing on delicate surfaces.

**VALIDADE E CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM:** VALIDADE DE 6 MESES APÓS O FECHO DAS CAIXAS. AS EMBALAGENS DEVEM SER ARMAZENADAS A UMA TEMPERATURA ENTRE 15 A 23°C (MÁX), 50% DE HUMIDADE RELATIVA E SEM EXPOSIÇÃO SOLAR DIRECTA.

**EXPIRY AND STORAGE CONDITIONS:** 6 MONTHS VALID AFTER PACKAGING. PACKAGES MUST BE STORED BETWEEN 15 TO 23°C (MÁX) OUT OF DIRECT SUNLIGHT.

**OS DADOS TÉCNICOS CONTIDOS NA PRESENTE FICHA TÉCNICA TÊM APENAS UM CARÁCTER ORIENTATIVO PARA O UTILIZADOR FINAL, NÃO PRESSUPONDO QUALQUER GARANTIA JURÍDICA A DETERMINADAS PROPRIEDADES, UMA VEZ QUE EXISTEM INÚMERAS INFLUÊNCIAS QUE PODEM OCORRER DURANTE A MANIPULAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO PRODUTO.**

*This Technical Data is only orientable for the final consumer and it doesn't assume any juridical guarantee to certain properties, once there are numerous influences that can occur during products utilization and manipulation*

Elaborado por: Dalila Bastos

Aprovado por: Miguel Vilela