



FICHA TÉCNICA TECHNICAL DATA SHEET

Edição: 5.0
Data: 20/10/2023
FT a06

M2000

REFERÊNCIA: M2000

Part Number: M2000

DESIGNAÇÃO: FITA AD. PVC

Designation: FITA AD. PVC

COMPOSIÇÃO: SUPORTE EM PVC E ADESIVO SOLVENTE

Composition: Support in PVC AND SOLVENT BASED ADHESIVE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Technical Characteristics

PROPRIEDADES PARAMETERS	VALOR VALUE	TOLERÂNCIA TOLERANCE	UNIDADES UNITS	MÉTODO METHOD
ESPESSURA FILME THICKNESS FILM	32	±10%	%	-----
RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DO FILME FILM TENSILE STRENGTH MD	160	±30	N/mm ²	-----
ALONGAMENTO RUPTURA DO FILME ELONGATION AT BREAK MD	75	±30	%	-----
FORÇA DE ADESÃO PEEL ADHESION	4	± 1	N/25mm	AFERA

APLICAÇÕES: FECHO DE CAIXAS DE CARTÃO E OUTROS TIPOS DE EMBALAGEM. ALTA RESISTÊNCIA. DISPONÍVEL EM BRANCO, TRANSPARENTE E CASTANHO.

Applications: Closing packing cases and others kinds of packages. High resistance. Available in white, transparent and brown.

QUANTIDADE POR CAIXA: 144 ROLOS

NOTA: A FITA DEVE SER ARMAZENADA EM LOCAL SECO E LIMPO, A UMA TEMPERATURA ENTRE 18°C E 30°C.

A O2A RECOMENDA ESPECIAL ATENÇÃO PARA QUE AS SUPERFÍCIES DE CONTACTO ESTEJAM LIMPAS, SEM PÓ, ÓLEOS, OU QUALQUER OUTRA SUBSTÂNCIA ANTIADERENTES.

OS DADOS TÉCNICOS CONTIDOS NA PRESENTE FICHA TÉCNICA TÊM APENAS UM CARÁCTER ORIENTATIVO PARA O UTILIZADOR FINAL, NÃO PRESSUPONDO QUALQUER GARANTIA JURÍDICA A DETERMINADAS PROPRIEDADES, UMA VEZ QUE EXISTEM INÚMERAS INFLUÊNCIAS QUE PODEM OCORRER DURANTE A MANIPULAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO PRODUTO.

Notes: Packages must be stored in a dry and clean place at a temperature between 18°C and 30°C

O2a recommends special attention on clean surfaces, no dust, oil or any anti- adherent substance.

This Technical Data is only orientable for the final consumer and it doesn't assume any juridical guarantee to certain properties, once there are numerous influences that can occur during products utilization and manipulation.

Elaborado por:

Ana Silva

Aprovado por:

Miguel Vilela